

## PA - Heizteppich



## TECHNISCHE DATEN



- > Nennspannung: 230 V
- > Oberflächentemperatur: 28 – 35 °C
- > Oberfläche: Schlinge
- > Material: 100% PP
- > Standardfarbe: Silbergrau (GR)
- > Stärke: 8 mm
- > Schutzart: IP X7
- > Schutzmaßnahme: Schutzisoliert
- > Anschluss: Steckerleitung 2 m mit Schalter Ein/Aus
- > Systemaufbau: CE konform

## ANWENDUNG

Heizteppiche verhindern in angenehmer Art und Weise Bodenkälte im Büro, zu Hause, hinter einem Verkaufspult, an der Kasse eines Supermarktes oder am Ausstellungsstand.

**Weitere Farben gegen Aufpreis von 15 %, Lieferzeit 2 Wochen:** Hellbraun, Dunkelbraun, Grau, Dunkelblau, Anthrazit und Grau/Braun kariert. Bitte bei der Bestellung angeben.

HEIZTEPPICH-PAL -  
HEIZTEPPICH IN SONDERMASS

- > Max. Fläche 230 V: 8 m<sup>2</sup>
- > Max. Fläche 12 V: 0,75 m<sup>2</sup>
- > Mindestverrechnung Sondergrößen: 1m<sup>2</sup>



## Heizteppich PA, 230 V, IP X7, Silbergrau (GR)

Lieferzeit: ab Lager

Typ	Best.-Nr.	Leistung (W)	Spannung (V)	Abmessungen (cm)		Preis € anfragen
				Länge	Breite	
PA-1	34674	25	230	40	60	
PA-2	34675	50	230	70	60	
PA-3	34676	70	230	100	60	
PA-4	34677	90	230	80	90	

## Heizteppich PAL, 230 V, IP X7 - Sondermaß

Lieferzeit: 5 - 6 Wochen

Typ	Best.-Nr.	Leistung (W)	Spannung (V)	Abmessungen (cm)		Preis € anfragen
				Länge	Breite	
PAL	35770	150W/m <sup>2</sup>	230/12	-	ab 50 cm	