



⚡ Elektrisch beheizt 300 - 600 W

4 Ausführungen CE

Thermocassette

Unauffällige Wärmestrahler-Kassette für Decken- oder Zwischendeckenmontage

Einsatzgebiet

Thermocassette ist als unauffällige Heizung für Büros, Bäder, Schulen usw. geeignet. An der Decke oder in Zwischendecken montiert, sind die Geräte hervorragend zum Voll- und Punktheizen, z. B. einer Rezeption, geeignet. Bei der Montage in Zwischendecken ist das Gerät gut vor Beschädigungen geschützt und kann bei Bedarf problemlos umgesetzt werden (Modell mit Kabel und Stecker).

Komfort

Wärmestrahler geben eine gleichmäßige, angenehme Wärme ab und es können verschiedene Komfortzonen durch Punkt- und Flächenheizen eingerichtet werden. Darüber hinaus bieten sie hervorragenden Schutz vor kalter Zugluft von Fenstern. Da das System über keine beweglichen Teile verfügt, ist es äußerst leise und verursacht keine Luftbewegungen. So wird ein hygienisches Raumklima erreicht, da die Verteilung von Staub, Bakterien und Gerüchen reduziert wird.

Betrieb und Wirtschaftlichkeit

Wärmestrahler sind leicht und flexibel zu installieren und erfordern nur sehr geringe Wartung. Durch die Montage an der Decke bleiben die Wände frei, die Sicherheit wird erhöht. Sie geben sofort Wärme ab und die Raumtemperatur kann bei gleich bleibendem Komfort verringert werden.

Ausführung

Beim Einbau in Zwischendecken wird der Wärmestrahler zum Bestandteil der Decke.


Produkteigenschaften

- Dank seiner geringen Oberflächentemperatur (max. 100 °C) eignet sich Thermocassette gut für geringe Deckenhöhen. Es besteht kein Verbrennungsrisiko für in der Nähe befindliche Personen.
- Rostfreies Gehäuse aus feuerverzinkten und pulverbeschichteten Stahlblechen. Farbe: RAL 9016.

Thermocassette ist in zwei Ausführungen lieferbar:

- HP300/600, für Zwischendeckensysteme, IP20.
- HP305/605, Standardmodell mit Montagekonsolen, zugelassen für Räume, in denen ein Brandrisiko besteht und empfohlen für landwirtschaftliche Gebäude, IP55

Installationshöhe



Änderungen vorbehalten!

Thermocassette

Technische Daten | Thermocassette HP. Modell für Zwischendecken, ohne Halterungen, ⚡

Typ	Heizleistung [W]	Spannung [V]	Stromstärke [A]	Max. Oberflächen- temperatur [°C]	Abmessungen LxBxH [mm]	Gewicht [kg]
HP300	300	230 V~	1,3	100	593 x 593 x 30	5,4
HP600	600	230 V~	2,6	100	593 x 1193 x 30	10,3

Technische Daten | Thermocassette HP. Sonderausführung, mit Halterungen, ⚡

Typ	Heizleistung [W]	Spannung [V]	Stromstärke [A]	Max. Oberflächen- temperatur [°C]	Abmessungen LxBxH [mm]	Gewicht [kg]
HP305	300	230 V~	1,3	100	593 x 593 x 80*	5,8
HP605	600	230 V~	2,6	100	593 x 1193 x 80*	10,7

*) Höhe mit Halterungen

Schutzklasse HP300/600: (IP20), Standardausführung, CE-konform

Schutzklasse HP305/605: (IP55), strahlwassergeschützte Ausführung, CE-konform. Zugelassen für feuergefährdete Räume und empfohlen für landwirtschaftliche Gebäude.

Abmessungen

