

Rippenrohrheizkörper Rippenrohrheizöfen

Serie RIHK-S Typen RU – RS - RA

Werkstoff 1.4512



Die Rippenrohrheizkörper RU (ohne Regelung), RS (mit 3-Stufenschalter) RA (mit Einbauthermostat) sind ideal für den privaten, gewerblichen oder industriellen Bereich. Anschlüsse können wahlweise in 240 V~ - 400 V3~ - 400 V3N~ erfolgen.

Die Oberflächentemperatur erreicht maximal 240° C
Anschlussleitungen bis H07RN-F5G1 1,5
Geräte kombinierbar mit jeder Steuerung
Werkstoff Edelstahl Wst 1.4512

Andere Spannungen oder Werkstoffe möglich

Diese Geräte haben eine kürzere Bauweise

Typ RIHK-S RU (ohne Regelung)

Leistung		Spannung	Länge	Gewicht	Bestell-Nr.
Watt		V	mm	br. kg	
500	230 v~	440	3,1	RIHK-S RU500	
1000	230 V~	640	4,6	RIHK-S RU1000	
1500		840	6,1	RIHK-S RU1500	
2000	400 V3~	1040	7,7	RIHK-S RU2000	
3000	400 V3N~	1440	10,6	RIHK-S RU3000	
4000	400 V3~	1840	13,7	RIHK-S RU4000	
5000		2240	17	RIHK-S RU5000	
6000	400 V3N~	2640	19,7	RIHK-S RU6000	

Typ RIHK-S RS (eingebauter 3-Stufenschalter)

Leistung W bei 230 V		Spannung 230 V~	Länge mm	Gewicht br. kg	Bestell-Nr.
1000	230 V~	640	4,7	RIHK-S RS1000	
1500	230 V~	840	6,1	RIHK-S RS1500	
2000		1040	7,7	RIHK-S RS2000	
3000	400 V3~	1440	10,8	RIHK-S RS3000	

Typ RIHK-S RA (eingebauter Temperaturregler frostfrei / +5°C bis +30°C)

Leistung W bei 230 V~		Spannung 230 V~	Länge mm	Gewicht br. kg	Bestell-Nr.
500	230 V~	440	3,1	RIHK-S RA500	
1000	230 V~	640	4,6	RIHK-S RA1000	
1500		840	6,1	RIHK-S RA1500	
2000	400 V3~	1040	7,7	RIHK-S RA2000	
3000	400 V3N~	1440	10,8	RIHK-S RA3000	

Zubehör: Schutzkorb, Regelungen, Sicherheitsabdeckungen etc. optional lieferbar

Andere Spannungen oder Werkstoffe möglich